



# TIXOL AQUAPRIM

## Imprimación opacificante en fase acuosa



**DEFINICIÓN** Pintura de imprimación opacificante y reguladora de absorción, antes de enmasillado o acabado de pinturas, papeles pintados, revestimientos murales.

**COMPOSICIÓN** A base de resinas acrílicas.

- PROPIEDADES**
- Muy opacificante.
  - Sobre soportes alcalinos.
  - Secado rápido.
  - Buena adherencia.
  - Seguro de un buen acabado de calidad.
  - Alimenta los soportes absorbentes y regula la porosidad.
  - Compatible con las colas del papel pintado y revestimientos murales.

**CAMPO DE APLICACIÓN** Imprimación de techos y paredes, sobre todos los fondos más habituales en edificios (yeso y derivados, antiguas pinturas, madera, incluso sobre soportes alcalinos).

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Resina:** Copolímeros Acrílicos  
**Densidad:** 1'5  
**Extracto seco:** 68% +/- 1%  
**Color:** Blanco  
**Aspecto:** Mate  
**Secado:** Al tacto 30' / Repintado 3/6 h / Endurecimiento total 24 h  
**Teñido:** Con tintes universales máximo 5%

**CLASIFICACIÓN COV** Valor límite UE para este producto (cat. II A(a)(BA 75-30)MAX COV = <25g/l


**HIGIENE Y SEGURIDAD** Durante el trabajo se recomienda una buena ventilación de los locales. Ver indicaciones reglamentarias en el envase. Consultar la ficha de seguridad por internet: [www.mtm-murcia.com](http://www.mtm-murcia.com)

**PUESTA EN OBRA** Los soportes, trabajos preparatorios y condiciones de aplicación se harán conforme a las normas profesionales en vigor.

Este producto se enmarca en la clasificación: NF Familia I - clase 7b2

# TIXOL AQUAPRIM

## Imprimación opacificante en fase acuosa



Brocha



Rodillo



Pistola

---

### APLICACIÓN

- Brocha, rodillo o airless.
- Dilución: Agua.  
Sobre fondos no porosos: diluir con 5 a 10% de agua.  
Sobre fondos porosos: yeso, madera blanda, diluir con 10 a 15% de agua.
- Aplicación en una sola capa.
- Consumo: Entre 6/9 m<sup>2</sup>/l, según la absorción del soporte.

---

### ENVASES

15 litros

---

### ALMACENAMIENTO

2 meses en envase de origen cerrado. Al menos 24 meses protegido de temperaturas que no superen los 30°C ni inferiores a 5°C

---

Este documento tiene como objetivo el informar de nuestro producto a nuestra clientela. La información presente en este documento se basa en nuestros conocimientos actuales.

Las informaciones que figuran en este documento son el resultado de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a ensayos previos representativos. Las informaciones que figuran en este documento no pueden en ningún caso implicar una garantía de nuestra parte en cuanto a la utilización del producto. No pueden provocar ninguna derogación a nuestras condiciones generales de venta. Antes de cualquier puesta en obra, conviene verificar que el presente documento no ha sido reemplazado por una edición posterior. Todas las fichas con los datos de seguridad de nuestros productos las pueden consultar en la dirección: [www.mtm-murcia.com](http://www.mtm-murcia.com)